

## GePro-KNX-Taster©




KNX 4 +  
Backlight  
Silber



KNX 4 +  
Backlight  
weiß



KNX 4 +  
Backlight  
Anthrazit



KNX 4 +  
Backlight  
Lemon



KNX 4 +  
Frontlight  
schwarz

### Produkteigenschaften

klassische Farben & stylisches Design  
runde mit RGB-LED  
hinterleuchtete Betätiger  
RGB-LED-Farben separat programmierbar  
runder fühlbarer Druckpunkt  
geringer Hub  
Frontblenden hinterleuchtet  
handelsübliche 68er Einbaudose  
Funktionen eines Komfortschalters programmierbar mit der ETS  
ohne Hilfsspannung  
kein PlugIn  
umprogrammierbar mit der ETS


### technische Daten



Art-Nr.	KNX 4 Grundelement	
Maße	Tragring mit Befestigungslöchern Einbautiefe Grundelement	ca. 70 mm  ca. 20 mm
Montage	Einbau in 68er-Dose	
Bedienung	Anzahl der Taster	4
Anzeige	Anzahl der LED	4 RGB-LED in Taster integriert
Anschlüsse	KNX-Leitung (z. B. EIB-Y-St)2x2x0,8) Hilfsspannung	schwarze Ader: -KNX rote Ader: +KNX keine
Gewicht	ohne Gehäuse	ca. 60 g
Programmierung	KNX	Ab ETS 4.1 kein PlugIn keine Zusatzsoftware









## technische Daten


Art-Nr.	PAR Putzausgleichsring	
Material	Stahlblech	nicht rostender ferritischer Stahl
Maße	Durchmesser Materialstärke	ca. 70 mm 0,5 mm
Montage	Unter Grundelement KNX 4	auf UP- oder HW-Dose
Gewicht	ohne Gehäuse	ca. 2 g



## technische Daten

Art-Nr.	BL-xx	Abdeckung Backlight
Material	Plexiglas	Oberfläche Hochglanz
Maße	Länge x Breite x Tiefe	75 mm x 75 mm x 6 mm
Ausführung	eckig, abgerundete Ecken	
Farben	Silber	
	Rot	
	Aqua-Grau	
	Lemon	
	Weiß	
	Anthrazit	
	Silber-weiß	
	Ausführung	1-fach 1-fach + Steckdose
Gewicht	1-fach	ca. 25 g
	1-fach + Steckdose	ca. 34 g

## technische Daten

Art-Nr.	FL-xx	Abdeckung Frontlight
Material	Plexiglas	Oberfläche Hochglanz
Maße	Länge x Breite x Tiefe	75 mm x 75 mm x 6 mm
Ausführung	eckig, abgerundete Ecken	
Farben	schwarz	
Ausführung	1-fach 1-fach + Steckdose	weitere auf Anfrage
Gewicht	1-fach	ca. 25 g
	1-fach + Steckdose	ca. 34 g



## technische Daten

Taster	Betätiger mit LED	
Material	Betätiger	Acrylglas Plexiglas weiss-opal 24 %
Maße	Durchmesser	18 mm
Anzeige	RGB-LED	Rot/Grün/Blau/Weiß Gelb/Cyan/Violet
	Helligkeit	in 7 Stufen einstellbar (ETS-Parameter)
Befestigung	Frontplatte	In Grundelement KNX 4 integriert

Technische Änderungen vorbehalten!

Die GePro-Tableaus sind Musterregister des Deutschen Patent- und Markenamtes eingetragen.

Weitere Informationen und die Produktdatenbank finden Sie auf unserer Homepage.



GePro – Gesellschaft für Prozesstechnik mbH  
Heinrich-Heine-Ring 78  
18435 Stralsund Germany

Fon: +49 3831 39 00 55  
Fax: +49 3831 39 00 24  
E-Mail: [info@gepro-mv.de](mailto:info@gepro-mv.de)

[www.eib-tab.de](http://www.eib-tab.de)

